

DATI TECNICI

Sbarro 328	Standard 2.0	Standard 2.0 M60	America 2.0	America 2.5	Special 3.2
tipo carrozzeria	roadster 2 porte, 2 posti				
lunghezza x larghezza: cm	370 x 156		380 x 171		
passo: cm	240				
massa a vuoto: kg	800	850	860	900	920
motore	anteriore longitudinale, ciclo Otto, 4 cilindri in linea, raffreddamento ad acqua	anteriore longitudinale, ciclo Otto, 6 cilindri in linea, raffreddamento ad acqua	anteriore longitudinale, ciclo Otto, 4 cilindri in linea, raffreddamento ad acqua	anteriore longitudinale, ciclo Otto, 6 cilindri in linea, raffreddamento ad acqua	
alesaggio x corsa: mm	89 x 80	80 x 66	89 x 80	86 x 71,5	89 x 86
cilindrata: cm3	1990			2494	3210
distribuzione	1 albero a camme in testa (catena), 2 valvole per cilindro	1 albero a camme in testa (cinghia dentata), 2 valvole per cilindro	1 albero a camme in testa (catena), 2 valvole per cilindro		
rapporto di compressione	9:1; dal 9/75: 8:1	9,2:1	8:1	9:1	9,3:1
alimentazione	1 carburatore Solex, starter automatico				iniezione elettronica Bosch L-Jetronic
potenza: CV DIN @ giri/min.	115 @ 5800; dal 9/75: 109 @ 5800	122 @ 6000	109 @ 5800	145 @ 6000; dal 9/76: 150 @ 5800	197 @ 5500
coppia massima: Nm @ giri/min.	162 @ 3700; dal 9/75: 160 @ 3700	160 @ 4000	160 @ 3700	208 @ 4000	284 @ 4300
tipo di carburante	benzina super 98 RON; dal 9/75: benzina 91 RON	benzina super 98 RON	benzina 91 RON	benzina super 98 RON	
impianto elettrico	12V; alternatore				
trazione	posteriore				
cambio	manuale a 4 rapporti				
sospensioni	anteriori e posteriori indipendenti				
freni	anteriori a disco, posteriori a tamburo, servofreno			a disco, servofreno	
sterzo	a cremagliera				

	Standard 2.0	Standard 2.0 M60	America 2.0	America 2.5	Special 3.2
velocità massima: km/h	188	200	184	212	250
accelerazione 0 – 100 km/h: sec.		9		7,5	6
consumo: l/100 km	8,9	9,5	9,2	9,8	11
periodo di produzione (*)	1974 - 1992		1975 - 1992		
esemplari prodotti (*)	70		10		

(*) dati riferiti all'intera serie con tutte le motorizzazioni disponibili