

Turbo	
sigla interna	E25
tipo carrozzeria	coupé 2 porte - 2 posti; telaio-pianale portante con supporti
lunghezza x larghezza x altezza: cm	415 x 180 x 110
passo: cm	240
massa a vuoto: kg	980
motore	posteriore centrale, ciclo Otto, 4 cilindri in linea, raffreddamento ad acqua
alesaggio x corsa: mm	89 x 80
cilindrata: cm3	1990
distribuzione	1 albero a camme in testa (catena), 2 valvole per cilindro
rapporto di compressione	6,8:1
alimentazione	iniezione meccanica Kugelfischer e turbocompressore KKK
potenza: CV DIN	fino a 280
coppia massima: Nm	238
tipo di carburante	benzina super 98 RON
impianto elettrico	12V
trazione	posteriore
cambio	manuale a 4 rapporti
sospensioni anteriori	ad aste con molle torsionali trasversali ed incrociate
sospensioni posteriori	molloni elicoidali supportati ad un parallelogramma trasversale
freni	a disco con servofreno (anteriori ventilati)
sterzo	a cremagliera
pneumatici	4,75/11,2-14 su cerchi 9 1/2J x 14
velocità massima: km/h	250
accelerazione 0 – 100 km/h: sec.	6,6
periodo di produzione	1972
esemplari prodotti	esemplare unico