

## DATI TECNICI

<b>M1</b>	stradale	Procar
sigla interna	E26/1	E26/4
tipo carrozzeria	coupé 2 porte, 2 posti, carrozzeria in vetroresina	
lunghezza x larghezza x altezza: cm	436 x 182,4 x 114	436 x 192,4 x 111
passo: cm	256	
massa a vuoto: kg	1300	1020
motore	posteriore centrale, ciclo Otto, 6 cilindri in linea, raffreddamento ad acqua	
alesaggio x corsa: mm	93,4 x 84	
cilindrata: cm <sup>3</sup>	3453	
distribuzione	2 alberi a camme in testa (catena), 4 valvole per cilindro	
rapporto di compressione	9:1	dato non disponibile
alimentazione	iniezione meccanica Kugelfischer	
potenza: CV DIN @ giri/min.	277 @ 6500	470 @ 9000
coppia massima: Nm @ giri min.	324 @ 5000	dato non disponibile
tipo di carburante	benzina super 98 RON	
impianto elettrico	12V, alternatore 910W	
trazione	posteriore	
cambio	manuale a 5 rapporti con frizione bidisco	
sospensioni	anteriori e posteriori indipendenti	
freni	a disco, servofreno	
sterzo	a cremagliera	
pneumatici	anteriori 205/55 VR 16, posteriori 225/50 VR 16	anteriori 10/23,5 x 16, posteriori 12,5/25 x 16
velocità massima: km/h	262	310
accelerazione 0 – 100 km/h: sec.	5,6	dato non disponibile
consumo: l/100 km	12 - 20	dato non disponibile
serbatoio carburante: l	2 serbatoi da 56 ciascuno	
periodo di produzione	1978 - 81	
esemplari prodotti	400	50 (il dato comprende tutte le versioni da competizione)